




Tamas

Il partner italiano per la tampografia

T110 2C

Funzionamento	Elettropn./Electropn.	Operation mode
Interfaccia	Touch screen	HMI interface
Programmi lavoro	12	Work programs
Controllo corsa tampone	Encoder	Pad stroke control
Tazza ermetica	2x Ø 90 mm	Ink cups
Dimensione cliché	2x 100x250 mm	Plate size
Produttività oraria	Max 1500 cp/h	Productivity
Dimensioni stampa	2x Ø 75 mm	Printing size
Numero colori	2	Colors number
Cliché acciaio e fotopolim.	Si/Yes	Steel and Photopol. Plate
Messa a registro	Manual microm.	Fine regulation
Regolazione portapezzi	Man. micr. + rot.	Support fine regulation
Portatampone	Incastro/Hollow	Pad holder
Forza tampone	1155 N	Pad push
Corsa tampone	125 mm	Pad stroke
Inchiostri	Solvente/Solvent	Inks
Materiali stampabili	Tutti/All	Printable materials
Automazione carico scarico	Opzionale/Optional	Upload automation
Aria calda regolabile	Opzionale/Optional	Adjustable hot air
Contatore automatico	Si/Yes	Automatic counting
Telaio acciaio elettrosaldato	Telaio/Structure	Electro-welded steel
Alimentazione aria	6 Bar	Air power supply
Alimentazione Vac	230 Vac	Vac power supply
Dimensioni	850x500xH1650 mm	Size
Peso	200 Kg	Weight
Altezza max oggetto	500 mm	Object max height
Compreso nella fornitura	Calam.+Tamp. /Cup+Pad	Equipment

Macchine tampografiche / Pad printing machine

Attrezzature e accessori / Equipment and adjunct

Cliché e tamponi / Plate and pad

Inchiostri e catalizzatori / Inks and catalysts

Assistenza e riparazioni / Assistance and Repairs



100% Made in Italy

MACCHINA TAMPOGRAFICA T110 2C
2 COLORS PAD PRINTING MACHINE T110 2C